

CS 715 CLASIC PAINT

Finisaj Neted Cu Emulsie Interioara

Pentru Uz Interior



Vopsea de calitate superioara ce produce o finisare frumoasa si uniforma pe ipsos, beton, caramida, gips si lemn, acestea fiind bine pregatite. Are miros placut, se aplica usor, contine o formula rezistenta la stropii de apa, se usuca repede, acopera foarte bine suprafata si se poate curata cu sapun si apa. Pentru spatii de depozitare a hainelor sau expusa la atingeri dese folositi CS 719 Finisaj interior Eggshell cu emulsie. Culorile intense din vopsele mate nu se mentin in timp sau la spalare deoarece au tendinta de a se uza sau de a se curata.


Caracteristici de performanta

- Se usuca avand o finisare frumoasa si decorativa mata.
- Rezistenta la pete, miros slab.
- Aplicare si curatare rapida, aplicare rapida a celui de-al doilea strat
- Opacitate excelenta

Culori: Alb si peste 35.000 de nuante de culori sunt disponibile la Color Smart Paint color system.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de **Luciu:** 0-5 la 60 de grade din unghi vizual



GHID DE PERFORMANTE:

Rezistenta la intemperii

Nu este recomandat pentru uz exterior

Rezistenta la caldura:

60° C.

Rezistenta la Apa:

Curatabil. Acordati 7 zile pentru ca stratul sa se usuce complet.

Rezistenta la abraziune:

Rezista la abraziune, mai putin la culorile inchise.

Rezistenta la solventi:

Rezistenta buna la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool



VOC (Compusi organici volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/a tip WB: Pereti si tavane interior mati (gloss <25@60°), 30 g/l (2010). Acest produs contine max 29 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
10-11 mp/litru, pe suprafetele netede Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de textura si porozitatea suprafetei.	44%	100 micrometri	44 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Flexibilitate :	Diluare	Aplicare
1 ora la atingere 2-4 ore pentru reaplicare	6 mm	5% apa	Pensula, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafata care urmeaza a fi vopsita trebuie sa fie curata, uscata si degresata de grasime, murdarie, praf, vopsea cojita sau mucegai. Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Aplicati unul sau doua straturi de CS 715 Finisaj Neted Cu Emulsie Interior, dupa ce ati amorsat suprafata cum este expus mai jos.

Ipsos nou, gips: Amorsati cu un strat intreg de CS 692 Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa. Prim Strat sau CS 670 Alchid Multi-Primer & Sigilant.

Zidarie, beton, caramida: Amorsati cu CS 681 Amorsa Acrilica Rezistenta Pe Baza De Apa la Alcalii sau CS 682 Primer Hidroizolant Stabilizator Pe Bază De Solventi.

Suprafetele vopsite anterior: Daca suprafata nu prezinta defecte amorsati cu CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Bază De Apă 100% Acril. Umpleti gaurile si crapaturile si sablati dupa uscare. Suprafetele reparate trebuie sc punctate cu CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Bază De Apă 100% Acril. Daca stratul anterior este din calcar vechi si poros, aplicati un suprastrat de CS 682 Hidroizolatie Pe Bază De Solventi Stabilizatori.

Lemn nou: Amorsati suprafetele cu CS 670 Alchid Multi-Primer & Sigilant sau cu CS 723 Primer Ecologic Universal Pe Bază De Apă 100% Acril.

Aplicare

Agitati bine inainte de aplicare. Utilizati o rola importiva scamelor (cu peri foarte scurte) pentru suprafete netede. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu diluati. Nu aplicati la temperaturi sub 10 grade C. Timp de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare: Curatati echipamentul in apa calda cu sapun..

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati in mediul inconjurator. Recomandam sa aruncati toate recipientele in locuri de deseuri adecvate, sau sa fie reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. Sunati la un CENTRU PENTRU INTOXICATII SAU OTAVIRE, la un doctor daca va simtiti rau.

In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 1 litru, 3 litri, 10 litri

Punct de inflamabilitate: Nu are

Depozitare: Nepericuloasa, nu necesita conditii deosebite

