

DRP 520 BATH & SPA MILDEW RESISTANT WB PRIMER

Primer Anti-Mucegai Pentru Interior, Baie & Spa

Pentru Uz interior

Amorsa 100% acrilica, de calitate superioara, destinata folosirii in locurile in care e posibila dezvoltarea mucegaiului. Confera o excelenta aderenta si etansare si poate fi aplicata sub vopselele acrilice sau de email, precum si peste suprafetele mai vechi sau recent vopsite. Recomandata pentru a fi folosita in bai, bucatarii, spa, precum si in alte zone in care umiditatea reprezinta o problema. DRP 520 Primer Anti-Mucegai Pentru Interior, Baie & Spa, nu are miros si este usor de aplicat.




Caracteristici de performanta

- Pentru bai, spa, bucatarii, spalatorii si interiorul zonelor cu umiditate si curatare frecventa.
- Contine un mildcide pentru a controla cresterea ciupercilor.
- Uscare rapida, permite reaplicarea in aceeasi zi.
- Aplicare rezistenta la stropi.
- Aderenta buna la suprafete noi si anterior vopsite.
- Oferă o suprafata neteda pentru un finisaj de calitate.

Culori: Alb, dar poate fi nuanțat folosind culori deschise de la PPG VOICE OF COLOUR™ Fan Deck pentru ascundere aditionala.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Nivel de luciu: Mat.



Ghid de performanta

Rezistenta la conditii atmosferice

Nerecomandat pentru uz exterior.

Rezistenta la caldura

Pana la 60°C.

Rezistenta la apa

Rezistenta excelenta la apa.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la diluanti. Sensibil la hidrocarburile aromatice si la alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili): Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/g tip WB: Amorse, 30g/l (2010). Acest produs contine max 29g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
9-10 m ² /l Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si de metoda de aplicare.	33% +/- 1%	111 micrometri	37 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Rasina :	Diluare	Aplicare
1 ora la atingere 2 ore pentru reaplicare	Rasina Acrilica	5% apa	Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafata care urmeaza a fi vopsita trebuie sa fie foarte bine curatata, uscata si degajata de praf, murdarie, grasime, vopsea cojita si/ sau mucegai. Curatati foarte bine suprafetele vopsite anterior, cu detergent si apa. Clatiti bine. Indepartati materialul necompact prin slabare si razuire. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat.

Nota: Daca mucegaiul este prezent, il veti inlatura cu o solutie speciala pentru indepartarea mucegaiului, urmand intocmai instructiunile si precautiile producatorului. Aplicati un strat de amorsa DRP 520 Primer Anti-Mucegai Pentru Interior, Baie & Spa. Umpleti gaurile lasate de cuie, crapaturile de reparatii, apoi punctati acele zone.

Aplicare

Agitati bine inainte de folosire. Aplicati cu pensula, rola sau pulverizare. Diluati 5% cu apa. Nu aplicati sub temperaturi de 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/urmezeala.

Curatare:

Curatati echipamentul in apa calda si sapun, imediat dupa vopsire.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati recipientul in mediul inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Contine un produs cu biocid cu proprietati fungicide. Nu aruncati in canale de scurgere. Rezidul de apa de la curatarea echipamentului de lucru nu trebuie sa patrunda in pamant sau in apele de suprafata. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta este disponibila la cerere.

In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0,75 litri, 2,5 litri

Punct de inflamabilitate:

Niciunul

Depozitare:

Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

